



Datablad for 2016

XL6 Løbelys med LED

Et stærkt supplement til at dirigere trafik med...

Kraftigt løbelys med lineær teknologi. Fordelen ved at LED-modulerne er lineære er at der er bedre spredning på lyset. Det er en stor fordel hvor der f.eks. er tæt trafik i byområder - altså steder hvor trafikken måske ikke kommer lige på eller kommer fra sideveje osv.

Løbelyset skal ses som et supplement til det godkendte advarselslys på køretøjet og bør ikke bruges "alene". Løbelysene bruges i dag på mange køretøjer som f.eks. strygebiler, rabatklippere og tv-inspektionsbiler. Sammen med D15.2 eller D15.3 giver det en rigtig god kombination af lys og skiltning til både nærtrafik og trafik på 5-600m afstand.

XL6 Løbelyset har 8 LED moduler, med 6 dioder i hver. Samtidig har modulerne en god størrelse til at kunne give et fyldigt signal og igen en bedre synlighed.

Til at styre funktionerne bruges et lille panel. Panelet har kontakter til højre-, venstre- og center-ud pile samt en masse forskellige advarselsblinkmønstre. Samtidig kan man se på panelet hvordan løbelyset blinker, da der er lys i den valgte kontakt og gule LED på panelet der viser blinkmønstret.

Specifikationer:

Mål (løbelyset): H 46 x D 57 x L 1173mm

Mål (kontrolpanel): H 59 x D 21 x L 160mm

SAE og emc godkendt.

JU-CLTA8XL6-Y8-D3

Traffic director, 8-LED XL6, gul inkl. **Kontrolpanel og beslag.** lineær teknologi, 12/24v.

JU-SW610-TA

Kontrolpanel Traffic Director XL6.

JU-MBNLB

Beslag for traffic advisor "L"

Løbelysene kan leveres i andre længder og med flere/færre lamper, kontakt os for mere info.

Kontakt

Michael Melbye: +45 3095 0584 mm@fdparts.dk
Simon Nygaard: +45 3095 0583 sn@fdparts.dk
Fartskriver Danmark A/S: +45 6914 4700 info@fdparts.dk

FDPParts

Fartskriver Danmark A/S

