

# Autoledninger

PKAFAU™ Flad plastledning

PVC-kabler



## Anvendelse

<b>Anvendelse</b>	Ledningsforbindelse i biler, hvor der ønskes en flad kappeledning med kraftig kappe.
<b>Driftstemperatur</b>	Max. 70°C
<b>Kortslutningstemperatur</b>	Max. 160°C
<b>Håndteringstemperatur</b>	Min. -15°C
<b>Fast oplægning</b>	Min. -40°C
<b>Lagertemperatur</b>	Max. 40°C
<b>Bøjeradius</b>	Min. 6 x kabel diameter



## Konstruktion

<b>Leder</b>	Kobber, mangetrådet kl. 5
<b>Isolation</b>	Blyfri PVC
<b>Lederidentifikation</b>	2-leder: Blå, brun
<b>Udvendig kappe</b>	Blyfri PVC, UV-beständig
<b>Kappefarve</b>	Sort

## Teknik

<b>Mærkespænding</b>	< 50 V AC, < 75 V DC
<b>RoHS</b>	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

## PKAFAU™ Flad plastledning

Dimension	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	EI-nr	EAN-nr
mm <sup>2</sup>	m	mm	mm	kg pr. km		
2X0,75	Sp 50	4,2 x 6,6	4,4 x 6,8	46	30 32 305 217	
2X1,5	Sp 50	4,4 x 7,4	4,6 x 7,6	58	30 32 305 233	
2X2,5	Sp 50	5,1 x 8,8	5,3 x 9,0	88	30 32 305 220	