

# Autoledninger

PVTAU™ Monteringsledning

PVC-kabler



## Anvendelse

<b>Anvendelse</b>	Ledningsforbindelse i biler til lygter, viskere m.v.
<b>Driftstemperatur</b>	Max. 70°C
<b>Kortslutningstemperatur</b>	Max. 160°C
<b>Håndteringstemperatur</b>	Min. -15°C
<b>Fast oplægning</b>	Min. - 40°C
<b>Lagertemperatur</b>	Max. 40°C
<b>Bøjeradius</b>	Min. 6 x kabel diameter















## Konstruktion

<b>Leder</b>	Kobber, mangetrådet kl. 5
<b>Isolation</b>	Blyfri PVC

## Teknik

<b>Mærkespænding</b>	< 50 V AC, < 75 V DC
<b>RoHS</b>	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

## PVTAU™ Monteringsledning


Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	EI-nr	EAN-nr
mm²		m	mm	mm	kg pr. km		
1X0,75	Blå	Sp 100	2,2	2,8	13	30 83 110 066	
1X0,75	Brun	Sp 100	2,2	2,8	14	30 83 110 024	
1X0,75	Grå	Sp 100	2,2	2,8	13	30 83 110 079	
1X0,75	Grøn	Sp 100	2,2	2,8	13	30 83 110 053	
1X0,75	Gul	Sp 100	2,2	2,8	13	30 83 110 040	
1X0,75	Hvid	Sp 100	2,2	2,8	13	30 83 110 082	
1X0,75	Rød	Sp 100	2,2	2,8	13	30 83 110 037	
1X0,75	Sort	Sp 100	2,2	2,8	13	30 83 110 011	
1X1,5	Blå	Sp 100	2,7	3,0	18	30 83 180 436	
1X1,5	Brun	Sp 100	2,7	3,0	19	30 83 180 481	
1X1,5	Grå	Sp 100	2,7	3,0	18	30 83 180 465	
1X1,5	Grøn	Sp 100	2,7	3,0	19	30 83 180 478	
1X1,5	Gul	Sp 100	2,7	3,0	18	30 32 310 024	
1X1,5	Hvid	Sp 100	2,7	3,0	18	30 32 310 066	

# Autoledninger

## PVTAU™ Monteringsledning

PVC-kabler

### PVTAU™ Monteringsledning

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	El-nr	EAN-nr
mm <sup>2</sup>		m	mm	mm	kg pr. km		
1X1,5	Rød	Sp 100	2,7	3,0	18	30 32 310 040	 5 702950 256388
1X1,5	Sort	Sp 100	2,7	3,0	18	30 32 310 053	 5 702950 256395
1X2,5	Blå	Sp 50	3,3	3,5	30	30 83 181 435	 5 702950 513337
1X2,5	Brun	Sp 50	3,3	3,5	30	30 83 181 451	 5 702950 513351
1X2,5	Gul	Sp 50	3,3	3,5	30	30 83 181 448	 5 702950 513344
1X2,5	Hvid	Sp 50	3,3	3,5	30	30 83 181 406	 5 702950 513306
1X2,5	Rød	Sp 50	3,3	3,5	29	30 32 310 118	 5 702950 256456
1X2,5	Sort	Sp 50	3,3	3,5	30	30 32 310 121	 5 702950 256463
1X4	Rød	Sp 50	4,1	4,8	51	30 83 110 189	 5 702950 512040
1X4	Sort	Sp 50	4,1	4,8	51	30 83 110 176	 5 702950 512033
1X6	Rød	Sp 50	4,6	6,3	68	30 83 110 202	 5 702950 512064
1X6	Sort	Sp 50	4,6	6,3	68	30 83 110 192	 5 702950 512057