

Autoledninger

PVTAU™ PVC-startledning

PVC-kabler



Anvendelse

Anvendelse	Forbindelse mellem akkumulator, startmotor i biler m.m.
Driftstemperatur	Max. 70°C
Kortslutningstemperatur	Max. 150°C
Håndteringstemperatur	Min. -15°C
Fast oplægning	Min. - 40°C
Lagertemperatur	Max. 40°C
Bøjeradius	Min. 6 x kabel diameter










Konstruktion

Leder	Kobber, mangetrådet kl. 5
Isolation	Blyfri PVC

Teknik

Mærkespænding	< 50 V AC, < 75 V DC
RoHS	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

PVTAU™ PVC-startledning

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	EI-nr	EAN-nr
mm ²		m	mm	mm	kg pr. km		
1X10	Rød	Rg 100	5,9	7,6	116	30 83 110 422	
1X10	Sort	Rg 100	5,9	7,6	108	30 83 110 370	
1X16	Rød	Rg 100	7,0	8,8	182	30 83 110 435	
1X16	Sort	Rg 100	7,0	8,8	189	30 83 110 383	
1X25	Rød	Rg 50	8,7	11,0	250	30 83 110 448	
1X25	Sort	Rg 50	8,7	11,0	250	30 83 110 396	
1X35	Rød	Rg 50	10,7	12,5	378	30 83 110 451	
1X35	Sort	Rg 50	10,7	12,5	378	30 83 110 406	
1X50	Rød	Rg 50	12,8	14,5	537	30 83 110 464	
1X50	Sort	Rg 50	12,8	14,5	537	30 83 110 419	